

AKD Angle Punching, Shearing & Marking Line will save you time...

Akyapak AKD Angle Punching, Shearing & Marking Line offers a new fabrication solution for those who need to work fast but with high quality and without wastage. AKD is the best choice for utility pole and tower production, power plant and all steel construction works.

The AKD is designed to punch 40x40 - 160x160 (mm) L angle bars up to Ø32 mm automatically and to cut them in programmed lengths with speed and high quality. Your steel works will be completed much more fast with the feeding arm and 12 meter infeed and outfeed tables. You will also save your time with the AKD with 5 profiles loading capacity.

Çelik konstrüksiyon sanayisine Akyapak'tan yine büyük bir katkı...

AKD Köşebent Delme - Kesme ve markalama Hattı ile Akyapak, elektrik ya da telefon direkleri, kuleler, petrol rafinerileri ve tüm çelik inşaat işlerinde hızlı ama kaliteli ve firesiz çalışmak isteyenler için yepyeni bir üretim çözümü sunuyor. 40x40 - 160x160 L köşebentleri ø32'ye kadar otomatik olarak delebilen ve programlanan boylarda hızla ve yüksek kalitede kesebilecek şekilde tasarlandı. 12 metre giriş ve 12 m çıkış sehpaları, itme çenesi ile veriminiz artmakla birlikte işleriniz de çok daha çabuk bitecek. Mevcut 5 profilin bulunduğu bulunan AKD Köşebent Delme - Kesme ve markalama Hattı ile zamandan tasarruf edeceksiniz.



AKD

ANGLE PUNCHING, SHEARING & MARKING LINE KÖŞEBENT DELME, KESME VE MARKALAMA HATTI



Feeding arm
Sürme kolu



Controller Unit
Kontrol Ünitesi



Marking Station
Markalama İstasyonu

AKD TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK BİLGİLER

Punching Capacity: Angle Steel min:40x40x4mm max.160x160x19mm	Köşebent delme kapasitesi: min40x40x4mm max.160x160x19 mm
2 x 3 C-Frame Punching Unit: Two 90-ton hydraulic cylinders for 2 punching stations. Three punching heads for each station	2 x 3 C-Tipi Zımba Ünitesi: İki zımba ünitesi için iki adet 90 ton hidrolik silindir. Her silindir başına 3 adet hızlı zımbalama kafası
Max. Shearing Force 250 Ton	Maksimum Kesme Gücü 250 Ton
Max.diameter: ø32	Maks çap: ø32
Max.thickness: 20mm	Maks kalınlık: 20mm
Marking Systems: 1) Marking Cartridge 8 cassettes / 8 character	Markalama Sistemleri: 1) Markalama Kartuşları 8 kaset / 8 karakter
Shearing Capacity: Angle Steel min:40x40x5 mm max.160x160x17 mm	Kesme Kapasitesi: min:40x40x5 köşebent max:160x160x17 köşebent