

### APHS PRO Dobladora



| MODELO                        |      | 125040 | 2160 | 26090 | 31090 | 31120 | 31160 | 31200 | 31240 | 31300 | 31440 | 41160 | 41200 | 41240 | 41300 | 41440 | 61240 | 61300 | 61380 | 61440 | 61600 |
|-------------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAPACIDAD                     | Ton  | 40     | 60   | 90    | 90    | 120   | 160   | 200   | 240   | 300   | 440   | 160   | 200   | 240   | 300   | 440   | 240   | 300   | 380   | 440   | 600   |
| POTENCIA DEL MOTOR            | kW   | 4      | 5.5  | 7.5   | 7.5   | 11    | 15    | 19    | 22    | 22    | 30    | 15    | 18.5  | 22    | 22    | 30    | 22    | 22    | 30    | 30    | 37    |
| VOLUMEN DEL TANQUE DE ACEITE  | Lt   | 80     | 140  | 140   | 140   | 140   | 210   | 210   | 210   | 280   | 450   | 210   | 210   | 210   | 280   | 450   | 300   | 300   | 450   | 450   | 500   |
| VEL. DE ACERCAMIENTO          | mm/s | 160    | 150  | 150   | 160   | 160   | 160   | 150   | 130   | 110   | 80    | 170   | 160   | 150   | 120   | 80    | 140   | 120   | 90    | 90    | 80    |
| VEL. DE TRABAJO               | mm/s | 10     | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 8     | 8     | 10    | 8     | 8     | 8     | 7     |
| VEL. DE RETORNO               | mm/s | 130    | 130  | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 120   | 100   | 70    | 120   | 110   | 100   | 90    | 70    | 100   | 70    | 70    | 70    | 70    |
| PESO APROXIMADO               | Ton  | 3.3    | 5.4  | 7.1   | 7.9   | 8.4   | 9.7   | 10    | 11    | 15    | 22    | 12    | 12.5  | 14    | 18.5  | 26    | 25    | 30    | 35    | 39    | 55    |
| LONGITUD DE DOBLEZ            | mm   | 1250   | 2100 | 2600  | 3100  | 3100  | 3100  | 3100  | 3100  | 3100  | 3100  | 4100  | 4100  | 4100  | 4100  | 4100  | 6100  | 6100  | 6100  | 6100  | 6100  |
| DISTANCIA ENTRE MARCOS        | mm   | 1070   | 1600 | 2050  | 2550  | 2550  | 2550  | 2550  | 2550  | 2550  | 2550  | 3550  | 3550  | 3550  | 3550  | 3550  | 5100  | 5100  | 5100  | 5100  | 5100  |
| ANCHO DEL MARCO LATERAL       | mm   | 1470   | 1580 | 1580  | 1590  | 1590  | 1600  | 1600  | 1610  | 1815  | 2060  | 1600  | 1600  | 1610  | 1820  | 2235  | 1960  | 2060  | 2210  | 2250  | 2400  |
| ALTURA DE CAMA                | mm   | 800    | 880  | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 880   | 905   | 1005  | 880   | 880   | 880   | 980   | 955   | 1100  | 1115  | 1100  | 1100  | 1050  |
| APERTURA MÁX. SIN HERRAMENTAL | mm   | 455    | 475  | 540   | 530   | 540   | 540   | 530   | 530   | 660   | 575   | 530   | 530   | 530   | 635   | 590   | 500   | 560   | 570   | 570   | 620   |
| CARRERA                       | mm   | 215    | 210  | 260   | 260   | 260   | 260   | 260   | 260   | 320   | 320   | 260   | 260   | 260   | 320   | 320   | 260   | 320   | 320   | 320   | 360   |
| ANCHO DE MESA                 | mm   | 60     | 60   | 60    | 60    | 60    | 60    | 90    | 90    | 380   | 450   | 60    | 90    | 90    | 280   | 380   | 90    | 200   | 240   | 280   | 380   |
| GARGANTA                      | mm   | 410    | 410  | 410   | 410   | 410   | 410   | 410   | 410   | 500   | 500   | 410   | 410   | 410   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |